

lp.	lokalizacja [km]	funkcja	strona lewa- L/prawa- P	nr działki do której prowadzi	istniejąca nawierzchnia	istniejący przepust			projektowana nawierzchnia			projektowana geometria				projektowany przepust			uwagi
					rodzaj nawierzchni istniejącej	długość [m]	średnica [m]	konstrukcja	rodzaj nawierzchni-1	pole nawierzchni	rodzaj obramowania	długość	szerokość	łuki wyokrąglające	skosy	długość [m]	średnica [m]	konstrukcja	
1	6+281,44	publiczny	P	4/23	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	39,5	krawężnik obniżony 15X22	8	3,5	5	-	-	-	-	
2	6+304,53	indywidualny	P	4/5	gruntowa	-	-	-	kostka betonowa czerwona	39	krawężnik obniżony 15X22	8	3,5	5	-	-	-	-	
3	6+332,00	indywidualny	P	431/3	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	53	krawężnik obniżony 15X22	10,4	4	5	-	12,5	0,4	PEHD	
4	6+378,85	indywidualny	P	431/1	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	55,5	krawężnik obniżony 15X22	12,7	3,5	5	-	11,5	0,4	PEHD	
5	6+454,96	indywidualny	P	430	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	50,5	krawężnik obniżony 15X22	11	3,5	5	-	11,5	0,4	PEHD	
6	6+495,30	indywidualny	P	427	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	48	krawężnik obniżony 15X22	9,3	4	5	-	12	0,4	PEHD	
7	6+532,06	indywidualny	P	426	gruntowa	-	-	-	kostka betonowa czerwona	46,5	krawężnik obniżony 15X22	8,8	4	5	-	21,5	0,5	PEHD	
8	6+552,92	indywidualny	P	425	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	41	krawężnik obniżony 15X22	8,5	3,5	5	-	13	0,5	PEHD	
9	6+663,23	indywidualny	P	424/2	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	42	krawężnik obniżony 15X22	8,5	3,5	5	-	-	-	-	
10	6+756,85	publiczny	P	421/8	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	56	krawężnik obniżony 15X22	11,8	3,5	5	-	12,5	0,5	PEHD	
11	6+810,54	indywidualny	L	10/17	gruntowa	8	0,5	betonowy	naw.z betonu asfaltowego	41,5	krawężnik obniżony 15X22	7,5	4	5	-	12	0,6	PEHD	
12	6+885,71	indywidualny	P	420/2	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	75,5	krawężnik obniżony 15X22	10	6,5	5	-	14,5	0,5	PEHD	
13	7+012,42	publiczny	L	741/1	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	51,5	krawężnik obniżony 15X22	10	4	5	-	12	0,5	PEHD	
14	7+056,90	indywidualny	P	415/1	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	45,5	krawężnik obniżony 15X22	10	3,5	5	-	12	0,5	PEHD	
15	7+086,63	indywidualny	L	416/4	gruntowa	-	-	-	naw.z betonu asfaltowego	33,5	krawężnik obniżony 15X22	5,5	4	5	-	-	-	-	