Szczegół "A"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "B"
Krawężnik kamienny 20x30x100 cm ułożony na płask na ławie betonowej



Szczegół "C"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "D"
Bariera ochronna SP-09



Szczegół "E"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "F"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "G"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "H"



Szczegół "P"
Zjazd indywidualny/publiczny
skala 1:50



Oznaczenia:
1. warstwa ścieralna z SMA 0/6 mm, gr. 4 cm
2. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, gr. 4 cm
3. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm
4. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm
5. warstwa ścieralna z kostki kamiennej, gr. 9 cm
6. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 mm gr 9 cm
7. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 4 cm
8. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, gr. 10 cm
9. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
10. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
11. podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm
12. podbudowa pomocnicza z grunty stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. 20 cm
13. podbudowa pomocnicza z grunty stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr.16 cm
14. podbudowa z destruktu powstałego po sfrezowaniu nawierzchni dróg wojewódzkich, gr. 25cm
15. podsypka z piasku średnioziarnistego, gr. 5 cm
16. podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
17. nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych - opaska
18. krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem
19. krawężnik kamienny 20x35x100 cm ułożony na płask, na ławie betonowej z oporem
20. ściek uliczny przykrawężnikowy z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
21. ściek uliczny międzyjezdniowy z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
22. obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
23. podoczce utwardzone kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm
24. nawierzchnia z destruktu powstałego po sfrezowaniu nawierzchni dróg wojewódzkich gr. 20cm
25. nawierzchnia żwirowa, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

Szczegół "I"
Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej o gr. 8cm



Szczegół "J"
Krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej



Szczegół "K"
Obrzeże betonowe 8x15x100 cm



Szczegół "L"
Ściek międzyjezdniowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej



Szczegół "Ł"
Ściek w poboczu utwardzonym



Szczegół "M"
Zabudowa studzienki w poboczu utwardzonym
skala 1:20
przekrój A-A



Szczegół "N"
Zabudowa studzienki w poboczu
skala 1:20



Szczegół "O"
płyta ścieżkowa betonowa - typ korytkowy

ROZWIĄZANIE Z POBOCZEM GRUNTOWYM

ROZWIĄZANIE Z CHODNIKIEM

i=lokalne pochylenie poprzeczne jezdni
i= pochylenie poprzeczne chodnika max.2%
i= pochylenie wynikające z dostosowania do sytuacji istniejącej
- betonowa kostka brukowa koloru czerwonego
- nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8, gr. 4 cm
- betonowa kostka brukowa koloru szarego
- pobocze gruntowe

Opracował:	Stadium:	Projekt wykonawczy		
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. 66-001 Zielona Góra	Branża:	Drogowa		
	Tytuł tutorialu:	Przekroje normalne - szczegóły konstrukcyjne		
BIURO OBSŁUGI INWESTORA W ZAKRESIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 160, 156, 158 ORAZ DROGI KRAJOWEJ NR 22 (NA TERENIE DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.)	Data opracowania: 13.2007	Skala: 1:50	Nr rysunku: 3.3	Nr arkusza: 5
	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Data:	Podpis:
	Projektant branży:	mgr inż. Izabela Kamyczek		028/Po	11.2007	
	Projektant:	mgr inż. Daniel Drożdża			11.2007	
	Kierownik projektowania:	mgr inż. Jacek Bromber		-	11.2007	
LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29 60-233 POZNAŃ	Kontrola:	Konrad Pietaszczuk			11.2007	
	Przełożony:	Dariusz Sosiński		498/Ha/2/2003/M	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym	11.2007

Przekrój na wlotach dróg wojewódzkich nr 160 (kierunek Dobiegniew) do ronda nr 1



Przekrój na wlotach dróg wojewódzkich nr 160 i 156 (kierunek Strzelce Kraj. - Drezdenko) do ronda nr 1



Przekrój na wlotach drogi wojewódzkiej nr 158 do ronda nr 2



zatoka autobusowa km 0+215,00 (wlot drogi wojewódzkiej nr 156)

zatoka autobusowa km 0+416,00 (wlot drogi wojewódzkiej nr 160)

Oznaczenia:
1. warstwa ścieralna z SMA 0/6 mm, gr. 4 cm
2. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8, gr. 4 cm
3. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego, gr. 8 cm
4. warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego, gr. 8 cm
5. warstwa ścieralna z kostki kamiennej, gr. 9 cm
6. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/25 mm gr 9 cm
7. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm, gr. 4 cm
8. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm, gr. 10 cm
9. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
10. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
11. podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 20 cm
12. podbudowa pomocnicza z grunty stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr. 20 cm
13. podbudowa pomocnicza z grunty stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa, gr.16 cm
14. podbudowa z destruktu powstałego po sfrezowaniu nawierzchni dróg wojewódzkich, gr. 25cm
15. podsypka z piasku średnioziarnistego, gr. 5 cm
16. podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 5 cm
17. nawierzchnia z płyt chodnikowych betonowych - opaska
18. krawężnik betonowy 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem
19. krawężnik kamienny 20x35x100 cm ułożony na płask, na ławie betonowej z oporem
20. ściek uliczny przykrawężnikowy z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
21. ściek uliczny międzyjezdniowy z dwóch rzędów brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm
22. obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
23. podoczce utwardzone kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm
24. nawierzchnia z destruktu powstałego po sfrezowaniu nawierzchni dróg wojewódzkich gr. 20cm
25. nawierzchnia żwirowa, gr. 20cm

TABELA NR 1

Lp.	Odcinki i miejsce występowania ograniczenia
1.	od km 0+022,50 do km 0+494,00 (str. P) – obwodnica - trasa zasadnicza
2.	od km 0+474,90 do km 3+791,20 (str. P) – obwodnica - trasa zasadnicza
3.	od km 0+223,65 do km 0+502,80 (str. P) – obwodnica - trasa zasadnicza
4.	od km 0+416,50 do km 0+177,20 (str. P) – obwodnica - trasa zasadnicza
5.	od km 0+000,00 do km 0+112,70 (str. L) – droga nr 160, kierunek Choszczno
6.	od km 0+019,30 do km 0+300,00 (str. L) droga nr 156, kierunek Strzelce Krajeńskie
7.	od km 0+300,00 do km 0+455,60 (str. P) – droga nr 160, kierunek Drezdenko
8.	od km 0+032,80 do km 0+254,75 (str. P) droga nr 158, Gorzów Wlkp. - Drezdenko
9.	od km 0+086,40 do km 0+261,00 (str. L) droga nr 158, Gorzów Wlkp. - Drezdenko
10.	od km 0+006,10 do km 0+233,10 (str. L) droga nr 160, Międzychód - Drezdenko
11.	od km 0+043,95 do km 0+194,20 (str. L) droga nr 181, Czarnków - Drezdenko

TABELA NR 2

Lp.	Odcinki występowania bariery ochronnej SP-09	strona lewa	strona prawa	
1.	od km 0+031,00 do km 0+068,20	od km 0+031,00 do km 0+074,90	droga nr 160, kierunek Dobiegniew
2.	od km 0+326,30 do km 0+414,30	od km 0+326,40 do km 0+381,70	droga nr 160, kierunek Drezdenko
3.	-	od km 0+436,50 do km 0+500,80	droga nr 160, kierunek Drezdenko
4.	od km 0+241,80 do km 0+026,20	-	droga nr 158 i droga nr 160
5.	-	od km 0+134,00 do km 0+871,70	droga nr 158 i droga nr 160
6.	-	od km 3+574,00 do km 0+086,00	droga zwalniająca - droga nr 158
7.	od km 0+183,50 do km 0+232,40	od km 0+182,50 do km 0+229,90	droga nr 158
8.	-	od km 0+086,00 do km 3+630,00	droga nr 158
9.	od km 0+040,20 do km 0+055,00	od km 0+038,00 do km 0+055,40	droga nr 160

Odcinki występowania balustrad dla pieszych U-11a

Lp.	strona lewa	strona prawa	
1.	od km 0+187,40 do km 0+267,40	-	droga nr 156, kierunek Strzelce Kraj.
2.	od km 0+006,80 do km 0+077,80	od km 0+006,80 do km 0+031,00	droga nr 160, kierunek Choszczno
3.	-	od km 0+322,00 do km 0+436,00	droga nr 160, kierunek Drezdenko

Opracował:	Stadium:	Projekt wykonawczy		
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie Wlkp. 66-001 Zielona Góra	Branża:	Drogowa		
	Tytuł tutorialu:	Przekroje normalne - drogi boczne i dojazdowe		
BIURO OBSŁUGI INWESTORA W ZAKRESIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 160, 156, 158 ORAZ DROGI KRAJOWEJ NR 22 (NA TERENIE DELEGATURY W GORZOWIE WLKP.)	Data opracowania: 13.2007	Skala: 1:50	Nr rysunku: 3.4	Nr arkusza: 6
	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Data:	Podpis:
	Projektant branży:	mgr inż. Izabela Kamyczek		028/Po	11.2007	
	Projektant:	mgr inż. Daniel Drożdża			11.2007	
	Kierownik projektowania:	mgr inż. Jacek Bromber		-	11.2007	
LAFRENTZ – POLSKA Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29 60-233 POZNAŃ	Kontrola:	Konrad Pietaszczuk			11.2007	
	Przełożony:	Dariusz Sosiński		498/Ha/2/2003/M	Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym	11.2007