

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze”

CPV: 44113900-4 Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy **do dnia 31.12.2023 r.**, lub z chwilą wyczerpania środków finansowych określonych w § 8 ust. 1 umowy, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- 1) Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. **od 8:00 do 14:30**.
- 2) Czas realizacji dostaw **10 dni roboczych** od chwili przyjęcia zlecenia przy użyciu poczty elektronicznej.

2. Zakres dostawy:

- 1) Mieszanka mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu upłynnionego i kruszywa o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg w ilości **48 ton**.
- 2) Zamawiający gwarantuje realizację minimum 60 % wartości umowy.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego i wartości wynagrodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej. Wykonawcy nie przysługują w związku z powyższym żadne roszczenia, w tym odszkodowawcze.

3. Sposób dostawy:

- 1) Dostawy będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy,
- 2) Koszty związane z transportem na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego ponosi Wykonawca,
- 3) Dostawy wyłącznie samochodami skrzyniowymi z systemem HDS (gabaryty samochodów transportujących powinny umożliwiać bezpieczny rozładunek), w transzach ustalonych przez Zamawiającego (na Obwód Drogowy Zielona Góra, Bobrowice , Babimost),
- 4) Dostawy wyłącznie na paletach. Na jednej palecie max. **1 Mg** mieszanki,
- 5) Mieszanka na zimno musi być ofoliowana, pakowana w worki o wadze **20-25 kg**,
- 6) Każda transza masy powinna zawierać następujące dane:
 - nazwę wyroby,
 - nazwę i adres producenta,
 - masę netto,
 - datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
 - informację, że wyrób został wyprodukowany w oparciu o np.: dokument IBDiM lub Atest zgodny z normami.
- 7) Każda dostarczona partia musi posiadać:
 - datę produkcji nie starszą niż **2 miesiące** od daty wysłania zlecenia przez Zamawiającego (za pomocą poczty elektronicznej),
 - okres przydatności nie krótszy niż **12 miesięcy od daty produkcji**,
- 8) Mieszanka mineralno-asfaltowa zamawiana będzie w transzach na poszczególne obwody drogowe (minimalna ilość zamówienia to 5 Mg).

- 9) Odbiór poszczególnych partii materiału na podstawie:
- dokumentu przewozowego określającego ilość przywiezionej mieszanki (np. dokument „WZ”)
 - dokument Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg lub zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 10) W przypadku dostarczenia produktu o nieodpowiedniej jakości Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany, na produkt o odpowiedniej jakości w terminie określonym przez Zamawiającego od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku uznaje się, że dostawa nie została wykonana terminowo, a za termin jej realizacji przyjmuje się dostawę produktu o odpowiedniej jakości,
- 11) O przygotowaniu przedmiotu umowy do dostarczenia i wydania, Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego co najmniej **24 godziny** przed planowaną datą wydania.

4. Miejsce dostawy:

- 1) Baza Obwodu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 1, 65-329 Zielona Góra,
- 2) Baza Obwodu Drogowego Babimost, ul. Towarowa 4, 66-110 Babimost,
- 3) Baza Obwodu Drogowego Bobrowice 115B, 66-627 Bobrowice.

5. Wymagania dla mieszanki mineralno asfaltowej:

- 1) Dokument Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg lub zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- 2) Mieszanka mineralno-asfaltowa produkowana na bazie kruszyw dostarczonych do uzyskania dokumentu dopuszczającego i potwierdzającego parametry techniczne,
- 3) Lepiszczem jest asfalt upłynniony,
- 4) Mieszanka wykorzystywana będzie do konserwacji nawierzchni dróg wszelkich typów nawierzchni bitumicznych sposobem „na zimno”.

Podpis:

Joanna Stańczyk-Kaźmierczak