Profil 3

Podziałka 1:100/500


X=3602123,99
Y=5611520,56
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,98
X=3602129,73
Y=5611510,94
X=3602129,17
Y=5611516,30
W =122,86
W =122,98
W =122,86
120,98
120,36
120,36
dh=0,12
W2
A1
W1
Ho=1,50
Hog=1,72
Hod=1,84
Ho=1,50

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	122,71		122,71		122,71
Rzędna projektowanego terenu	122,86		122,98		122,86
Rzędna dna proj. kanału	121,36		121,14 121,26		121,36
Długość odcinka		11,2		5,4	
Proj. spadek kanału, odległość		i=20,0 ‰ L=11,2		L=5,4 i=20,0 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał		Dz200			
Prędkość, przepływ, wypełnienie		-			
Hektometr i odległości	0		11,2		16,6

Profil 4

Podziałka 1:100/500


X=3602098,26
Y=5611489,29
X=3602103,19
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,86
Y=5611482,91
X=3602103,43
Y=5611485,03
W =122,65
W =122,77
W =122,65
120,86
120,15
120,16
A3
N=-0,28
dh=0,13
N=-0,16
N=-0,28
W4
W3
Ho=1,50
Hog=1,65
Ho=1,49

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	122,93		122,93		122,93
Rzędna projektowanego terenu	122,65		122,77		122,65
Rzędna dna proj. kanału	121,15		120,99		121,12 121,16
Długość odcinka		8,1		2,1	
Proj. spadek kanału, odległość		i=20,0 ‰ L=8,1		L=2,1 i=20,0 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał		Dz200			
Prędkość, przepływ, wypełnienie		-			
Hektometr i odległości	0		8,1		10,2

Profil 5

Podziałka 1:100/500


X=3602075,70
Y=5611461,88
X=3602080,63
Y=5611455,50
X=3602080,87
Y=5611457,62
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,76
W =122,47
W =122,59
W =122,47
120,76
119,97
119,97
A4
dh=0,12
W6
W5
Ho=1,50
Hog=1,66
Ho=1,50

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	122,24		122,24		122,24
Rzędna projektowanego terenu	122,47		122,59		122,47
Rzędna dna proj. kanału	120,97		120,81		120,93 120,97
Długość odcinka		8,1		2,1	
Proj. spadek kanału, odległość		i=20,0 ‰ L=8,1		L=2,1 i=20,0 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał		Dz200			
Prędkość, przepływ, wypełnienie		-			
Hektometr i odległości	0		8,1		10,2

Profil 6

Podziałka 1:100/500


X=3602053,14
Y=5611434,47
X=3602058,07
Y=5611428,09
X=3602058,31
Y=5611430,21
A5
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,65
W =122,41
W =122,29
W =122,29
120,65
119,89
138
119,80
dh=0,02
W8
W7
Ho=1,40
Hog=1,66
Ho=1,50

P.p.=115,00

Rzędna istniejącego terenu	122,07	122,07	122,07
Rzędna projektowanego terenu	122,29	122,41	122,29
Rzędna dna proj. kanału	120,89	120,73	120,79
Długość odcinka	8,1		2,1
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=8,1		L=2,1 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	8,1	10,2

Profil 7

Podziałka 1:100/500


X=3602020,64
Y=5611399,68
X=3602027,89
Y=5611391,41
X=3602028,13
Y=5611393,54
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,41
W =121,99
W =122,11
W =121,99
120,41
119,69
119,49
A6
dh=-0,02
W10
W9
Ho=1,30
Hod=1,66
Ho=1,50

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,88	121,88	121,88
Rzędna projektowanego terenu	121,99	122,11	121,99
Rzędna dna proj. kanału	120,69	120,47	120,49
Długość odcinka	11,0		2,1
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=11,0		L=2,1 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	11,0	13,1

Profil 8

Podziałka 1:100/500


X=3601988,65
Y=5611364,50
X=3601999,12
Y=5611354,21
X=3601999,35
Y=5611355,69
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=120,18
W =121,70
W =121,89
W =121,70
120,11
119,40
119,20
A8
dh=0,06
W12
W11
Ho=1,30
Hog=1,72
Ho=1,50

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,54	121,54	121,54
Rzędna projektowanego terenu	121,70	121,89	121,70
Rzędna dna proj. kanału	120,40	120,11 120,20	120,17
Długość odcinka	14,7		1,5
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=14,7		L=1,5 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	14,7	16,2

Profil 9

Podziałka 1:100/500


X=3601970,18
Y=5611318,09
X=3601969,67
Y=5611315,61
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,94
W
W =121,71
=121,53
119,94
119,23
A9
W13
Ho=1,50
Ho=1,73

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,40	
Rzędna projektowanego terenu	121,71	121,53
Rzędna dna proj. kanału	120,23	119,97
Długość odcinka	13,2	
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=13,2	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-	
Hektometr i odległości	0	13,2

Profil 10

Podziałka 1:100/500


X=3601960,97
Y=5611324,47
X=3601958,81
Y=5611322,75
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,90
W =121,71
W =121,53
119,90
119,03
N=-0,38
N=-0,20
W14
A10
Ho=1,50
Ho=1,74

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,91 121,91	
Rzędna projektowanego terenu	121,53 121,71	
Rzędna dna proj. kanału	120,03 119,97	
Długość odcinka	2,8	
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=2,8	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-	
Hektometr i odległości	0	2,8

Profil 11

Podziałka 1:100/500


X=3601944,66
Y=5611278,35
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,66
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,60
Y=5611280,92
X=3601937,55
Y=5611281,73
W =121,32
W =121,44
W =121,32
119,66
118,92
118,82
A12
N=-0,47
dh=0,05
N=-0,35
N=-0,47
W15
W16
Ho=1,40
Hog=1,66
Hod=1,71

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,79	121,79	121,79
Rzędna projektowanego terenu	121,32	121,44	121,32
Rzędna dna proj. kanału	119,92	119,73	119,88
Długość odcinka	9,6		2,3
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=9,6		L=2,3 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	9,6	11,9

Profil 12

Podziałka 1:100/500



X=3601920,88
Y=5611238,90
X=3601916,26
Y=5611232,60
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,50
W =121,09
W =121,21
118,79
118,50
N=-0,58
N=-0,46
W18
A14
Ho=1,30
Ho=1,60

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,67	121,67
Rzędna projektowanego terenu	121,09	121,21
Rzędna dna proj. kanału	119,79	119,64
Długość odcinka	7,3	
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=7,3	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200	
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-	
Hektometr i odległości	0	8,9

Profil 13

Podziałka 1:100/500



X=3601927,31
Y=5611237,01
X=3601925,11
Y=5611226,04
Dz0, Rz.dna=0,00
W =121,09
W =121,21
119,47
118,79
N=-0,18
N=-0,06
W17
A15
Ho=1,30
1NN, gł.osi=0,50
Ho=1,64

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,27		121,27
Rzędna projektowanego terenu	121,09		121,21
Rzędna dna proj. kanału	119,79		119,57
Długość odcinka	11,2		
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=11,2		
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	5,4	11,2

Profil 14

Podziałka 1:100/500



X=3601909,37
Y=5611188,66
X=3601916,56
Y=5611185,59
X=3601916,02
Y=5611187,83
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,34
W =121,30
W =121,42
W =121,30
119,34
118,80
118,80
A17
W20
W19
Ho=1,50
Hog=1,67
Ho=1,50

P.p.=110,00

Rzędna istniejącego terenu	121,25	121,25	121,25
Rzędna projektowanego terenu	121,30	121,42	121,30
Rzędna dna proj. kanału	119,80	119,64	119,86
Długość odcinka	7,8		2,3
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=7,8		L=2,3 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	7,8	10,1

Profil 15

Podziałka 1:100/500


X=3601906,40
Y=5611137,20
X=3601914,27
Y=5611135,92
X=3601913,09
Y=5611137,46
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,19
W =121,50
W =121,62
W =121,50
119,00
119,19
119,00
A19
W22
W21
P.p.=110,00
Ho=1,50
Hog=1,66
Ho=1,50

Rzędna istniejącego terenu	121,36	121,36	121,36
Rzędna projektowanego terenu	121,50	121,62	121,50
Rzędna dna proj. kanału	120,00	119,84	120,00 119,96
Długość odcinka	8,0		1,9
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=8,0		L=1,9 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	8,0	9,9

Profil 16

Podziałka 1:100/500


X=3601912,03
Y=5611086,02
X=3601920,47
Y=5611084,59
X=3601918,61
Y=5611087,25
Profil kanał A, Dz315, Rz.dna=119,04
W =121,83
W =121,71
W =121,71
119,21
119,04
119,21
A21
W94
W93
P.p.=110,00
Ho=1,50
Hog=1,68
Hog=1,79
Ho=1,50

Rzędna istniejącego terenu	121,54	121,54	121,54
Rzędna projektowanego terenu	121,71	121,83	121,71
Rzędna dna proj. kanału	120,21	120,04	120,15 120,21
Długość odcinka	8,6		3,2
Proj. spadek kanału, odległość	i=20,0 ‰ L=8,6		L=3,2 i=20,0 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz200		
Prędkość, przepływ, wypełnienie	-		
Hektometr i odległości	0	8,6	11,8

Uwaga:
Przykanaliki wykonać z rur Dz200 PCV-U klasy S SN8 (lite)

SMP
Projektanci Sp. j.

SMP Projektanci Sp. j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:
Zarząd Województwa Lubuskiego
Ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296
w m. Iłowa od km 39+279 do km 41+170

Branża: Kanalizacyjna

Stadium dokumentacji: PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/POWS/06 instalacyjna	
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Pach	7131-7132/137/PW/2002 instalacyjna	

Tytuł rysunku: Profil podłużny kanalizacji deszczowej - przykanaliki

Nr 3.3

Nr umowy: ZDW-ZG-III/226/2010

Data opracowania: 01/2012

Skala: 1:100/500