

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- klasa drogi: G
- prędkość miarodajna: Vp = 90 km/h
- prędkość projektowa: Vp = 70 km/h
- kategoria ruchu: KR 4
- obciążenie: 115 kN/osi
- szerokość jezdni: 2 x 3,50 = 7,00 m
- szerokość poboczy: 1,50 m

OZNACZENIA: – branża drogowa

- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ DROGI GŁÓWNEJ I DRÓG PUBLICZNYCH
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 30x15 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WYSEPKOWY 30x25 CM
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 30x8 CM
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ POBOCZA
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ DROG ZBIORCZYCH
- OŚ JEZDNI DROGI GŁÓWNEJ I DRÓG PUBLICZNYCH
- OŚ JEZDNI DROG ZBIORCZYCH
- PROJEKTOWANE SKARPY
- PROJEKTOWANE ROWY PRZYRODZNE
- PROJEKTOWANE ROWY PRZYRODZNE UMOCONIONE
- PROJEKTOWANE PRZEPUSTY



"PROMOST" Sp. z o.o.
65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11
tel. +48 068/ 328-65-00, fax 328-65-02

Starowieśko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data i podpis
mgr inż. Andrzej Szewczyk			lipiec 2017
mgr inż. Jacek Hejduk			lipiec 2017
Data	lipiec 2017	Nr rej.	
KONCEPCJA PROGRAMOWA			
Objekt:	Koncepcja programowa budowy obwodnic miejscowości Kosieczyn i Chłastawa w ciągu DW 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu DW 304		
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY - WARIANT 4B		
Skala	1:1000		Nr rys. 2.4

