
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
- klasa drogi
- prędkość miarodajna
- kategoria ruchu obliczeniowa
- kategoria ruchu
- obciążenie
- szerokość jezdni
- szerokości pobocży
G
Vp = 80 km/h
Vp = 70 km/h
KR 4
115 kN/oś
2 x 3,50 = 7,00 m
1,50 m
OZNACZENIA: - branża drogowa
PROJEKTOWANA KRAWĘŻNIK BETONOWY 20X30 3K
PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WYSPOWE 20x30 3K
PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 30x8 3K
PROJEKTOWANE OBRZEŻE 20X6 3K
PROJEKTOWANA KRAWĘŻ 20X30 ZBIERCZYCH
PROJEKTOWANE SKARPY
PROJEKTOWANE ROWY PROFILOWE
PROJEKTOWANE ROW I POTOKOWE UMOCNIONE
PROJEKTOWANE PRZEPUSTY
PROJEKTOWANA KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 3K
PROJEKTOWANA KRAWĘŻ 20X30 ZBIERCZYCH
DŁ. ŁĄCZNA 20X30 SZEREGU I 20X30 PUBLICZNYCH
DŁ. ŁĄCZNA 20X30 ZBIERCZYCH
PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWIDUALNE
PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE
PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZNE
PROJEKTOWANE ZJAZDY PUBLICZ