


PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:
- klasa drogi:
- prędkość projektowa:
- kategoria ruchu:
- obciążenie:
- szerokość jezdni:
- szerokość podwozi:

$V_{90} = 90 \text{ km/h}$
 $V_{50} = 70 \text{ km/h}$
KR 4
115 kN/osi
 $2 \times 3,50 = 7,00 \text{ m}$
1,30 m

OZNACZENIA: — branża drogowa

- PROJEKTOWANA KRAWĘŻ DROGI GŁÓWNEJ I DROG PUBLICZNYCH
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY 30x15 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 CM
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WSKRZYWY 30x25 CM
- PROJEKTOWANE BRZOZZE BETONOWE 30x6 CM
- PROJEKTOWANA KRAWĘŻ DROGI ZBÓRCZYCH
- OS KEDNI DROGI GŁÓWNEJ I DROG PUBLICZNYCH
- OS KEDNI DROGI ZBÓRCZYCH
- PROJEKTOWANE SKARBY
- PROJEKTOWANE RÓWY PRZETÓRNE UMOCNIŁONE
- PROJEKTOWANE PRZESZYSTY



"PROMOST" Sp. z o.o.
65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11
Tel. +48 088 328-65-00, fax 328-65-02

PROJEKT
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

Stwierdził	mgr inż. Jacek Hejduk	Data podpisu	19.05.2017
Projektant	mgr inż. Jacek Hejduk	Upewniono	19.05.2017
Data	lipiec 2017	Nr rej.	

KONCEPCJA PROGRAMOWA

Objekt: Koncepcja programowa budowy skrajnych miejscowości Kosiążyn i Chładowa w ciągu DW 302 oraz Podmokła Wielka w ciągu DW 304

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY - WARIANT 4B

Skala **Nr rys.**
1:1000 **2.5**